

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

7 komor  
profil se šířkou 81 mm

# Decco 83



Profil v systému Decco 83 je profil s extrémními tepelnými parametry. Třetí těsnění a široká zasklení s teplým rámečkem zajišťují parametry, které jiné profily nemohou zaručit.

**0,59**  $U_w$  <sup>\*</sup>  
W/m<sup>2</sup>K

\* referenční okno šíř. 1230 mm, výš. 1480 mm se zasklením 4/12/4/12/4/12/4 kryp. S  $U_g=0,3$  W/m<sup>2</sup>\*K s rámečkem SWISSPACER ULTIMATE.

**decco**®  
E X T R U S I O N

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

**Profil Decco 83** tje profil s extrémními tepelnými parametry. Třetí těsnění a široká zasklení s teplým rámečkem se starají o to, že tento profil nemá na trhu sobě rovného

- 7komorový systém se šířkou zabudování 81 mm s třetím těsněním - středové

- Možnost použití mnoha druhů prosklení od 23 mm do 54,8 mm

- Těsnění šedé nebo černé barvy

- Široké spektrum dekorativních fólií

- Rozšíření komory výztuží zvětšující tuhost oken a umožňují realizaci téměř všech správně navržených konstrukcí

- V nabídce tři barvy jádra: bílá, karamelová a tmavně hnědá

- Obsahuje přechodové profily pro velké posuvné a balkónové dveře

- Optimální výška složení profilu poskytující až o 5 % světla více ve srovnání s jinými systémy ve své třídě (u dvoukřídleho okna s rozměry šíř. 1465 mm výš. 1435 mm)

- Dokonalá tepelná izolace  $U_w = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$  referenčního okna šíř. 1230 mm, výš. 1480 s prosklením 52 mm s konstrukcí 4/12/4/12/4/12/4 kryp. s  $U_g=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  s rámečkem SWISSPACER ULTIMATE a tepelnou přepážkou v rámu

- Technologie výroby připravená společně inženýry Decco a světovým magnátem ve výrobě nářadí, firmou Greiner

- V tomto systému je možné využití technologie vlepěných skel, což zvyšuje stabilitu oken a umožňuje zhotovení větších konstrukcí


- Možnost použití tepelné přepážky



**Dvojsklo 4/16/4**  
**24 mm Ug 1,0/Wm<sup>2</sup>K**  
distanční rámeček SWISSPACER V, argon



**Uw=1,1 W/m<sup>2</sup>K**




Tepelná prostupnost referenčního okna  
šír. 1230 mm  
výš. 1480 mm

**Trojsklo 4/18/4/18/4**  
**48 mm Ug 0,5/Wm<sup>2</sup>K**  
distanční rámeček SWISSPACER V, argon



Systém 83  
jádro dostupné ve  
3 barvách: bílé,  
karamelové a tmavě  
hnědé, tak, aby se  
vždy hodilo k barvě  
polepu

**Uw=0,72 W/m<sup>2</sup>K**




Tepelná prostupnost referenčního okna  
šír. 1230 mm  
výš. 1480 mm

**Čtyřsklo 4/12/4/12/4/12/4**  
**52 mm Ug 0,3/Wm<sup>2</sup>K**  
distanční rámeček SWISSPACER ULTIMATE,  
krypton




**Uw=0,59 W/m<sup>2</sup>K**




Tepelná prostupnost referenčního okna  
šír. 1230 mm  
výš. 1480 mm

Profil dostupný v široké paletě barevných a dřevo napodobujících polepů


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum 3001



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85