

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

7 kamrás  
81 mm széles profil

# Decco 83



A Decco 83 rendszerbeli profil extrémális termikus paraméterekkel rendelkezik. A harmadik tömítés és a széles, meleg keretű ablaküveg pakettek olyan paramétereket biztosítanak, melyeket az egyéb profilok nem garantálnak.

**0,59**  $U_w$   $W/m^2K$  \*

\* a referencia ablak szélessége 1230 mm, magassága 1480 mm, az ablaküveg pakett 4/12/4/12/4/12/4 zárt, hőátvezetése  $U_g=0,3 W/m^2K$ , SWISSPACER ULTIMATE kerettel.

**decco**®  
E X T R U S I O N

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

**A Decco 83 profil** extrémális termikus paraméterekkel rendelkezik. A harmadik tömítésnek és a széles, meleg keretű ablaküveg paketteknek köszönhetően ez a profil párját ritkítja a piacon.

■ 7-kamrás, 81 mm beépítési szélességű rendszer, egy harmadik – közepső – tömítéssel

■ Lehetőség van sokféle ablaküveg pakett alkalmazására, 23 mm-től 54,8 mm-ig

■ Tömítések szürke vagy fekete színben

■ A dekorációs fóliák széles skálája

■ Az erősítések kiszélesített kamrai fokozzák az ablakok merevségét, és lehetővé teszik minden, megfelelően tervezett konstrukció kivitelezését

■ Ajánlatunkban a mag három színben kapható: fehér, karamell és sötét barna

■ Tartalmaz átmeneti profilokat a nagy eltolható és balkon ajtókhoz

■ A profilok összeállításának optimális magassága 5 %-kal több fényt ad, az ebben az osztályban levő más rendszerekhez képest (egy kétszárnyú, 1465 mm szélességű és 1435 mm magasságú ablak esetében)

■ Nagyszerű hőszigetelés, az 1230 mm széles és 1480 mm magas referencia ablak esetében, melynek 52 mm-es ablaküveg pakettje 4/12/4/12/4/12/4 zárt és  $U_g=0,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  hőátteresztésű, SWISSPACER ULTIMATE kerettel, az ablakokban alkalmazott hőfógó betéttel, az ablak hőátteresztése  $U_w=0,59 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

■ A gyártás technológiáját a Decco és a szerszámok gyártásában világhírű nagyhatalomnak számító Greiner cég mérnökeivel közösen készítettük elő

■ Ebben a rendszerben lehetőség van beragasztott ablaküvegek alkalmazására, ami növeli az ablakok stabilitását, és lehetővé teszi nagyobb konstrukciók kivitelezését


■ Hőfógó betét alkalmazása is lehetséges



2 üveges 4/16/4 pakett  
24 mm Ug 1,0/Wm<sup>2</sup>K  
távtartó keret SWISSPACER V, argon



U<sub>w</sub>=1,1 W/m<sup>2</sup>K




Az 1230 mm széles és 1480 mm magas referencia ablak hőátteresztése

3 üveges 4/18/4/18/4 pakett  
48 mm Ug 0,5/Wm<sup>2</sup>K  
távtartó keret SWISSPACER V, argon



83. rendszer a mag 3 színben kapható: fehér, karamell és sötét barna, úgy, hogy mindig passzoljon a dekor borítás színéhez

U<sub>w</sub>=0,72 W/m<sup>2</sup>K




Az 1230 mm széles és 1480 mm magas referencia ablak hőátteresztése

4 üveges 4/12/4/12/4/12/4 pakett  
52 mm Ug 0,3/Wm<sup>2</sup>K  
távtartó keret SWISSPACER ULTIMATE, krypton




U<sub>w</sub>=0,59 W/m<sup>2</sup>K




Az 1230 mm széles és 1480 mm magas referencia ablak hőátteresztése

A profil széles választékban színes és fa-utánzatú dekorfóliákkal is rendelhető


STANDARD



Coal Grey 5003



Golden Oak 08



Nut 05



Polish Pine 68




Wine Red 3005



Brilliant Blue 5007

És még sok más


PREMIUM



Winchester 76




AnTeak 3241



Anique Pine 84



Crown Platinum 3001



Smoke Pine 82



Vintage Pine 85