decco®

EXTRUSION

www.decco.eu

7 komôr
profil so šírkou 81 mm

Decco 83

Profil v systéme Decco 83 je profil s extrémnymi tepelnými parametrami. Tretie tesnenie a široké zasklenie s teplým rámikom zaist'ujú parametre, ktoré iné profily nemôžu zaručit'.

0,59 Uw W/m²K *

* referenčné okno šír. 1230 mm, výš. 1480 mm so zasklením 4/12/4/12/4/12/4 kryp. S Ug=0,3 W/m²*K s rámikom SWISSPACER ULTIMATE.

decco® EXTRUSION

www.decco.eu

Decco 83

Profil Decco 83 je profil s extrémnymi tepelnými parametrami. Tretie tesnenie a široké zasklenie s teplým rámikom sa starajú o to, že tento profil nemá na trhu sebe rovného.

- **7komorový systém so šírkou zabudovania 81 mm s tretím tesnením – stredové**
- **Možnosť použitia mnohých druhov presklení od 23 mm do 54,8 mm**
- Tesnenie šedej alebo čiernej farby
- Široké spektrum dekoratívnych fólií
- Rozšírenia komory výstužou zväčšujúce tuhosť okien a umožňujúce realizáciu takmer všetkých správne navrhnutých konštrukcií
- V ponuke tri farby jadra: biela, karamelová a tmavohnedá
- Obsahuje prechodové profily pre veľké posuvné a balkónové dvere

- **Optimálna výška zloženia profilu poskytujúca až o 5 % svetla viac v porovnaní s inými systémami vo svojej triede (pri dvojkrídlovom okne s rozmermi šír. 1465 mm výš. 1435 mm)**
- Dokonalá tepelná izolácia Uw = 0,59 W/m²K referenčného okna šír. 1230 mm, výš. 1480 s presklením 52 mm s konštrukciou 4/12/4/12/4/12/4 kryp. s Ug=0,3 W/m2*K s rámikom SWISSPACER ULTIMATE a tepelnou priehradkou v ráme
- Technológia výroby pripravená spoločne inžiniermi Decco a svetovým magnátom vo výrobe náradia, firmou Greiner
- V tomto systéme je možné využitie technológie vlepených skiel, čo zvyšuje stabilitu okien a umožňuje zhotovenie väčších konštrukcií
- Možnosť použitia tepelnej priehradky

Dvojsklo 4/16/4

24 mm Ug 1,0/Wm²K

distančný rámik SWISSPACER V, argón

Uw=1,1 W/m²K



Tepelná priepustnosť referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Trojsklo 4/18/4/18/4

48 mm Ug 0,5/Wm²K

distančný rámik SWISSPACER V, argón

Systém 83 jadro dostupné v 3 farbách: bielej, karamelovej a tmavohnedej, tak, aby sa vždy hodilo k farbe polepu

Uw=0,72 W/m²K



Tepelná priepustnosť referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Štvorsklo 4/12/4/12/4/12/4

52 mm Ug 0,3/Wm²K

distančný rámik SWISSPACER ULTIMATE, krypton

Uw=0,59 W/m²K



Tepelná priepustnosť referenčného okna
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Profil dostupný v širokej palete farebných a drevo napodobujúcich polepov.

STANDARD

Coal Grey 5003

Golden Oak 08

Nut 05

Polish Pine 68

Wine Red 3005

Briliant Blue 5007

PREMIUM

Winchester 76

AnTeak 3241

Anique Pine 84

Crown Platinum 3001

Smoke Pine 82

Vintage Pine 85

S ohľadom na technológiu tlače sa odtiene blížia originálnym.